

Линейная панель "Premier" 01.06.2020г.

№	Страна производитель металла		Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, KZ			Китай (Шаньдун)			Корея		
	Тип покрытия						PE ползестер 25мм	PE ползестер 25мм	PVDF 30мм	PU 35мм	Printech 35мм	Импринтинг	PU 35мм		
	Толщина металла						0,68-0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8		
1	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, руст 20мм) длина от 0,6м		227	20	Premier ПЛГ 24x179/20	кв.м.	5000	5385	6423	5993		7308			
			332	22	Premier ПЛГ 24x282/20	кв.м.	4643	5000	5964		6536	6786	6667		
			436	20	Premier ПЛГ 24x388/20	кв.м.	5328	5645	6734		7379	7661	7547		
2	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, без руста) длина от 0,6м		227	0	Premier ПЛГ 24x199/0	кв.м.	5000	5385	6423	5993		7308			
			332	0	Premier ПЛГ 24x304/0	кв.м.	4643	5000	5964		6536	6786	6667		
			436	0	Premier ПЛГ 24x408/0	кв.м.	5242	5645	6734		7379	7661	7547		

№	Страна производитель металла		Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, KZ			
	Тип покрытия						Оцинкованная сталь			
	Толщина металла						0,6	0,7	0,8	1
1	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, руст 20мм) длина от 0,6м		227	20	Premier ПЛГ 24x179/20	кв.м.	3767	4365		
			332	22	Premier ПЛГ 24x282/20	кв.м.		4044	4500	
			436	20	Premier ПЛГ 24x388/20	кв.м.		4583	5094	7059
2	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, без руста) длина от 0,6м		227	0	Premier ПЛГ 24x199/0	кв.м.	3767	3929		
			332	0	Premier ПЛГ 24x304/0	кв.м.		4044	4500	
			436	0	Premier ПЛГ 24x408/0	кв.м.		4508	5094	7059

Элементы системы каркаса

№	Наименование изделия	Размеры	Ед. изм.	толщина металла мм						
				0,45-0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5
Профиль крепежный направляющий для несущего каркаса										
1	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 60x44x3000	п.м.					400	500	600
2	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 80x48x3000						550	650	850
3	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 82x60x3000						600	700	900
Стартовая планка и декорэлементы										
1	Стартовая планка	30x13x1250-3000мм	п.м.			400	500			
2	Полоса декоративная окрашенная	80x3000мм		250	300	350	400			
3	Угол внешний простой скрытого крепления окрашенный	100x100x3000мм		500-1200						
4	Угол внешний сложный скрытого крепления окрашенный	50x26x76x3000мм		1000-2300						
№	Кронштейны для крепления направляющих к стене			толщина 1,2 мм		толщина 2,0мм				
1	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ90	шт			145				
2	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ120				170				
3	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ150				190				
4	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ180				220				
5	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ230				256				

Крепление осуществляется при помощи шурупов саморезов с прессшайбой на металлический каркас.

Рекомендуемый шаг обрешетки - 600 мм. Минимальная длина панели 600мм. Максимальная рекомендуемая длина до 1,8м.

Заказы принимаются от 100 кв.м. одного цвета и типоразмера. Расчет ведется по габаритным размерам.