ТОО "Фирма А-Профиль"
050030 РК г.Алматы, пр. Суюнбая 481В
тел. 232-93-68, 232-93-60, т/ф 232-93-65
sales@a-profile.kz www.a-profile.kz

21.09.2023г.

Линеарная панель "Premier"

№	Страна производитель металла / Тип покрытия / Толщина металла	Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, KZ	Китай (Шандонг)	Корея			
						PE полиэстер 25мкм	PE полиэстер 25мкм	PU 35мкм	Printech Марун	Импринт инг	PU 35мкм
						0,68-0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,82
1	Линеарная панель Premier (с закрытыми торцами, руст 20мм) длина от 0,6м	227	20	Premier ПЛГ 24x179/20	кв.м.	8462	8846	8219		8462	
		332	22	Premier ПЛГ 24x282/20	кв.м.	7857	8214		9857	7857	7917
		436	20	Premier ПЛГ 24x388/20	кв.м.	9016	9274		11129	8871	8962
2	Линеарная панель Premier (с закрытыми торцами, без руста) длина от 0,6м	227	0	Premier ПЛГ 24x201/0	кв.м.	8462	8846	8219		8462	
		332	0	Premier ПЛГ 24x304/0	кв.м.	7857	8214		9857	7857	7917
		436	0	Premier ПЛГ 24x409/0	кв.м.	8871	9274		11129	8871	8962

Акционный товар

№	Страна производитель металла / Тип покрытия / Толщина металла	Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, KZ			
						Оцинкованная сталь			
						0,6	0,7	0,8	0,9
1	Линеарная панель Premier (с закрытыми торцами, руст 20мм) длина от 0,6м	227	20	Premier ПЛГ 24x179/20	кв.м.	5479	6349		
		332	22	Premier ПЛГ 24x282/20	кв.м.		5882	6667	
		436	20	Premier ПЛГ 24x388/20	кв.м.		6667	7547	9574
2	Линеарная панель Premier (с закрытыми торцами, без руста) длина от 0,6м	227	0	Premier ПЛГ 24x201/0	кв.м.	5479	5714		
		332	0	Premier ПЛГ 24x304/0	кв.м.		5882	6667	
		436	0	Premier ПЛГ 24x409/0	кв.м.		6557	7547	9574

Элементы системы каркаса

№	Наименование изделия	Размеры	Ед. изм.	толщина металла мм						
	Профиль крепежный направляющий для несущего каркаса			0,45-0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5
1	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 60x44x3000	п.м.					948	1077	1271
2	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 80x48x3000						1100	1260	1501
3	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 82x60x3000						1184	1361	1627
	Стартовая планка и декорэлементы									
1	Стартовая планка	30x13x0,7 L=2,0м	п.м.			300	350			
2	Полоса декоративная окрашенная	80x3000мм		450	500	550	600			
3	Угол внешний простой скрытого крепления окрашенный	100x100x3000мм		1000-2000						
4	Угол внешний сложный скрытого крепления окрашенный	50x26x76x3000мм		1500-3000						
№	Кронштейны для крепления направляющих к стене			толщина 1,2 мм		толщина 2,0мм				
1	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ90	шт			280				
2	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ120		220		370				
3	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ150				490				
4	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ180				620				
5	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ230				495				

Крепление осуществляется при помощи шурупов саморезов с прессшайбой на металический каркас.
Рекомендуемый шаг обрешетки - 600 мм. Минимальная длина панели 600мм. Максимальная рекомендуемая длина до 1,8м.
Заказы принимаются от 100 кв.м. одного цвета и типоразмера. Расчет ведется по габаритным размерам.