

17.05.2024г.

Линейная панель "Premier"

№	Страна производитель металла	Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, КЗ, Узбекистан, Шандонг	Шандонг	Корея			
	Тип покрытия					PE полуглянц 25мкм	PE матовый 25мкм	PU 35мкм	Printech Марун	Импринтинг	PU 35мкм
	Толщина металла					0,68-0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,82
1	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, руст 20мм) длина от 0,6м	227	20	Premier ПЛГ 24x179/20	кв.м.	8077	8462	6849		6154	
		332	22	Premier ПЛГ 24x282/20	кв.м.	7500	7857		8929	5714	6667
		436	20	Premier ПЛГ 24x388/20	кв.м.	8607	8871		10081	6452	7547
2	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, без руста) длина от 0,6м	227	0	Premier ПЛГ 24x201/0	кв.м.	8077	8462	6849		6154	
		332	0	Premier ПЛГ 24x304/0	кв.м.	7500	7857		8929	5714	6667
		436	0	Premier ПЛГ 24x408/0	кв.м.	8607	8871		10081	6452	7547

Акционный товар

№	Страна производитель металла	Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, КЗ			
	Тип покрытия					Оцинкованная сталь			
	Толщина металла					0,6	0,7	0,8	0,9
1	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, руст 20мм) длина от 0,6м	227	20	Premier ПЛГ 24x179/20	кв.м.	5479	6349		
		332	22	Premier ПЛГ 24x282/20	кв.м.		5882	6667	
		436	20	Premier ПЛГ 24x388/20	кв.м.		6667	7547	9574
2	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, без руста) длина от 0,6м	227	0	Premier ПЛГ 24x201/0	кв.м.	5479	5714		
		332	0	Premier ПЛГ 24x304/0	кв.м.		5882	6667	
		436	0	Premier ПЛГ 24x408/0	кв.м.		6557	7547	9574

Стартовая планка и доборные элементы								
№	Наименование изделия	Размеры	Ед. изм.	толщина металла мм				
				0,45	0,5	0,6	0,7	0,8
1	Стартовая планка	30x13x0,7 L=2,0м	п.м.				300	350
2	Полоса декоративная окрашенная	80x3000мм		350	400	500	575	
3	Угол внешний простой скрытого крепления окрашенный	100x100x3000мм		1000-2000				
4	Угол внешний сложный скрытого крепления окрашенный	50x26x76x3000мм		1500-3000				

Элементы системы каркаса**Профиль крепежный направляющий для несущего каркаса**

№	Наименование изделия	Размеры	Ед. изм.	толщина металла мм				
				0,8	1	1,2	1,5	2,0
1	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 60x44x3000	п.м.	-	948	1077	1271	-
2	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 80x48x3000		-	1100	1260	1501	-
3	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 82x60x3000		-	1184	1361	1627	-

Кронштейны для крепления направляющих к стене

№	Наименование изделия	Размеры	Ед. изм.	толщина металла мм				
				0,8	1	1,2	1,5	2,0
1	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ90	шт	-	-	-	-	280
2	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ120		-	-	220	-	370
3	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ150		-	-	-	-	490
4	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ180		-	-	-	-	620
5	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ230		-	-	-	-	495

Крепление осуществляется при помощи шурупов саморезов с прессшайбой на металлический каркас.

Рекомендуемый шаг обрешетки - 600 мм. Минимальная длина панели 600мм. Максимальная рекомендуемая длина до 2 м.

Заказы принимаются от 100 кв.м. одного цвета и типоразмера. Расчет ведется по габаритным размерам.