

21.09.2023г.

Линейная панель "Premier"

№	Страна производитель металла		Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, KZ	Китай (Шаньдун)	Корея			
	Тип покрытия						PE полластер 25мм	PE полластер 25мм	PU 35мм	Printech Марун	Импринтинг	PU 35мм
	Толщина металла						0,68-0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,82
1	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, руст 20мм) длина от 0,6м		227	20	Premier ПЛГ 24x179/20	кв.м.	8462	8846	8219		7692	
			332	22	Premier ПЛГ 24x282/20	кв.м.	7857	8214		9857	7143	7917
			436	20	Premier ПЛГ 24x388/20	кв.м.	9016	9274		11129	8065	8962
2	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, без руста) длина от 0,6м		227	0	Premier ПЛГ 24x201/0	кв.м.	8462	8846	8219		7692	
			332	0	Premier ПЛГ 24x304/0	кв.м.	7857	8214		9857	7143	7917
			436	0	Premier ПЛГ 24x408/0	кв.м.	9016	9274		11129	8065	8962

Акционный товар

№	Страна производитель металла		Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, KZ			
	Тип покрытия						Оцинкованная сталь			
	Толщина металла						0,6	0,7	0,8	0,9
1	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, руст 20мм) длина от 0,6м		227	20	Premier ПЛГ 24x179/20	кв.м.	5479	6349		
			332	22	Premier ПЛГ 24x282/20	кв.м.		5882	6667	
			436	20	Premier ПЛГ 24x388/20	кв.м.		6667	7547	9574
2	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, без руста) длина от 0,6м		227	0	Premier ПЛГ 24x201/0	кв.м.	5479	5714		
			332	0	Premier ПЛГ 24x304/0	кв.м.		5882	6667	
			436	0	Premier ПЛГ 24x408/0	кв.м.		6557	7547	9574

Элементы системы каркаса

№	Наименование изделия	Размеры	Ед. изм.	толщина металла мм						
				0,45-0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5
Профиль крепежный направляющий для несущего каркаса										
1	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 60x44x3000	п.м.					948	1077	1271
2	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 80x48x3000						1100	1260	1501
3	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 82x60x3000						1184	1361	1627
Стартовая планка и декорэлементы										
1	Стартовая планка	30x13x0,7 L=2,0м	п.м.			300	350			
2	Полоса декоративная окрашенная	80x3000мм		450	500	550	600			
3	Угол внешний простой скрытого крепления окрашенный	100x100x3000мм		1000-2000						
4	Угол внешний сложный скрытого крепления окрашенный	50x26x76x3000мм		1500-3000						
Кронштейны для крепления направляющих к стене				толщина 1,2 мм		толщина 2,0мм				
1	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ90	шт			280				
2	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ120		220	370					
3	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ150		490						
4	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ180		620						
5	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ230		495						

Крепление осуществляется при помощи шурупов саморезов с прессшайбой на металлический каркас.

Рекомендуемый шаг обрешетки - 600 мм. Минимальная длина панели 600мм. Максимальная рекомендуемая длина до 1,8м.

Заказы принимаются от 100 кв.м. одного цвета и типоразмера. Расчет ведется по габаритным размерам.