

№	Страна производитель металла	Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, КЗ, Узбекистан, Шандонг	Шандонг	Корея			
	Тип покрытия					РЕ полуглянец 25мкм	РЕ матовый 25мкм	PU 35мкм	Printech Марун	Импринтинг	PU 35мкм
	Толщина металла					1-79.1-8	1-8	1-7	1-8	1-8	1-93
2	ржбфрб бржм ф f s)д иблдь зь н зпд бн -дфгз 31нн ф м рб пз 1-7н	338	31	ф f s 35ц28 0Б1	л /н /	9188	9573	795		7265	
		443	33	ф f s 35ц3930Б1	л /н /	8611	8968		9 3	6825	7778
		547	31	ф f s 35ц4990Б1	л /н /	9718	9982		21192	7563	8658
3	ржбфрб бржм ф f s)д иблдь зь н зпд бн -вжи дфгзб ф м рб пз 1-7н	338	1	ф f s 35ц3120	л /н /	9188	9573	795		7265	
		443	1	ф f s 35ц4150	л /н /	8611	8968		9 3	6825	7778
		547	1	ф f s 35ц5190	л /н /	9718	9982		21192	7563	8658

л пррь к зпг бд

№	Страна производитель металла	Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, КЗ			
	Тип покрытия					Оцинкованная сталь			
	Толщина металла					1-7	1-8	1-9	1-
2	ржбфрб бржм ф f s)д иблдь зь н зпд бн -дфгз 31нн ф м рб пз 1-7н	338	31	ф f s 35ц28 0Б1	л /н /	658	745		
		443	33	ф f s 35ц3930Б1	л /н /		6993	7778	
		547	31	ф f s 35ц4990Б1	л /н /		7778	8658	685
3	ржбфрб бржм ф f s)д иблдь зь н зпд бн -вжи дфгзб ф м рб пз 1-7н	338	1	ф f s 35ц3120	л /н /	658	6825		
		443	1	ф f s 35ц4150	л /н /		6993	7778	
		547	1	ф f s 35ц5190	л /н /		7668	8658	685

Стартовая планка и доборные элементы								
№	Наименование изделия	Размеры	Ед. изм.	толщина металла мм				
				0,45	0,5	0,6	0,7	0,8
2	збдзпг б мбрлб	41ц24ц1-8 М 3-1н	н /				411	461
3	пмптб ф жтдбз грб плдб жррб	91ц4111нн		461	511	611	686	
4	дм грж р к дптзлк тлдь зпд лд ж мжр плдб жррь к	211ц211ц4111нн		2111.3111				
5	дм грж р к тмпз рь к тлдь зпд лд ж мжр плдб жррь к	61ц37ц87ц4111нн		2611.4111				

Элементы системы каркаса

Профиль крепежный направляющий для несущего каркаса

№	Наименование изделия	Размеры	Ед. изм.	толщина металла мм				
				0,8	1	1,2	1,5	2,0
2	дмпл лд ж /дрфз к п рлг бррь к	Л71ц55ц4111	н /		59	2188	2382	
3	дмпл лд ж /дрфз к п рлг бррь к	Л91ц59ц4111		2211	2371	2612		
4	дмпл лд ж /дрфз к п рлг бррь к	Л93ц71ц4111		2295	2472	2738		

Кронштейны для крепления направляющих к стене

2	Лдпр зжр п рлг бррь к фт мжррь к т бквпк дплмбф лтк	ЛЛ 1	z					391
3	Лдпр зжр п рлг бррь к фт мжррь к т бквпк дплмбф лтк	ЛЛ 231			331			481
4	Лдпр зжр п рлг бррь к фт мжррь к т бквпк дплмбф лтк	ЛЛ 261						5 1
5	Лдпр зжр п рлг бррь к фт мжррь к т бквпк дплмбф лтк	ЛЛ 291						731
6	Лдпр зжр п рлг бррь к фт мжррь к т бквпк дплмбф лтк	ЛЛ 341						5 6

Крепление осуществляется при помощи шурупов саморезов с прессшайбой на металлический каркас.
 Рекомендуемый шаг обрешетки - 600 мм. Минимальная длина панели 600мм. Максимальная рекомендуемая длина до 2 м.
 Заказы принимаются от 100 кв.м. одного цвета и типоразмера. Расчет ведется по габаритным размерам.