

13.05.2025г.

Линейная панель "Premier"

№	Страна производитель металла	Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, КЗ, Узбекистан, Шандонг	Шандонг	Корея			
	Тип покрытия					PE полуглянец 25мкм	PE матовый 25мкм	PU 35мкм	Printech Марун	Импринтинг	PU 35мкм
	Толщина металла					0,68-0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,82
1	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, руст 20мм) длина от 0,6м	227	20	Premier ПЛГ 24x179/20	кв.м.	8481	8885	7192		6462	
		332	22	Premier ПЛГ 24x282/20	кв.м.	7875	8250		9375	6000	7000
		436	20	Premier ПЛГ 24x388/20	кв.м.	9037	9315		10585	6774	7925
2	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, без руста) длина от 0,6м	227	0	Premier ПЛГ 24x201/0	кв.м.	8481	8885	7192		6462	
		332	0	Premier ПЛГ 24x304/0	кв.м.	7875	8250		9375	6000	7000
		436	0	Premier ПЛГ 24x408/0	кв.м.	9037	9315		10585	6774	7925

Акционный товар

№	Страна производитель металла	Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, КЗ			
	Тип покрытия					Оцинкованная сталь			
	Толщина металла					0,6	0,7	0,8	0,9
1	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, руст 20мм) длина от 0,6м	227	20	Premier ПЛГ 24x179/20	кв.м.	5753	6667		
		332	22	Premier ПЛГ 24x282/20	кв.м.		6176	7000	
		436	20	Premier ПЛГ 24x388/20	кв.м.		7000	7925	10000
2	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, без руста) длина от 0,6м	227	0	Premier ПЛГ 24x201/0	кв.м.	5753	6000		
		332	0	Premier ПЛГ 24x304/0	кв.м.		6176	7000	
		436	0	Premier ПЛГ 24x408/0	кв.м.		6885	7925	10000

Стартовая планка и доборные элементы								
№	Наименование изделия	Размеры	Ед. изм.	толщина металла мм				
				0,45	0,5	0,6	0,7	0,8
1	Стартовая планка	30x13x0,7 L=2,0м	п.м.				300	350
2	Полоса декоративная окрашенная	80x3000мм		350	400	500	575	
3	Угол внешний простой скрытого крепления окрашенный	100x100x3000мм		1000-2000				
4	Угол внешний сложный скрытого крепления окрашенный	50x26x76x3000мм		1500-3000				

Элементы системы каркаса

Профиль крепежный направляющий для несущего каркаса								
№	Наименование изделия	Размеры	Ед. изм.	толщина металла мм				
				0,8	1	1,2	1,5	2,0
1	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 60x44x3000	п.м.	-	887	1004	1180	-
1a	Уголок крепежный оц. (прокатной)	ПС УК 60x44x3000		-	593	711	890	-
2	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 80x48x3000		-	1025	1170	1389	-
3	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 82x60x3000		-	1101	1262	1502	-
Кронштейны для крепления направляющих к стене								
1	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ90	шт	-	-	-	-	280
2	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ120		-	-	220	-	370
3	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ150		-	-	-	-	490
4	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ180		-	-	-	-	620
5	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ230		-	-	-	-	495

Крепление осуществляется при помощи шурупов саморезов с прессшайбой на металлический каркас.
Рекомендуемый шаг обрешетки - 600 мм. Минимальная длина панели 600мм. Максимальная рекомендуемая длина до 2 м.
Заказы принимаются от 100 кв.м. одного цвета и типоразмера. Расчет ведется по габаритным размерам.